

NVR 64路 1080P 網路數位錄影機



項 目	IV-3650 規格說明
影 像 壓 縮 格 式	H. 265/H. 264
聲 音 壓 縮 格 式	ADPCM
作 業 系 統	Embedded Linux 3.0
影 像 格 式	支援 IP-CAM with ONVIF Profile S
影 像 輸 入	64 路 1080P 網路攝影機
主 影 像 輸 出	HDMI (3840*2160)/ VGA(2560*1600)
V G A 介 面	內含
H D M I 介 面	內含
聲 音 輸 入 / 輸 出	1 (RCA) / HDMI ; 1(RCA)
警 報 輸 入	16DI
警 報 輸 出	2 N.O / 2 N.C
內 建 式 蜂 鳴 器	有
即 時 影 像	HDMI/VGA - 最高 3840*2160 NTSC : (Full D1) - 30 fps(每路) PAL : (Full D1) - 25 fps(每路)
錄 影 解 析	256Mbps/8MP 最高頻寬到 320M
螢 幕 顯 示 資 訊	攝影機名稱/時間/日期/硬碟錄影容量比/聲音圖示/...等
影 像 顯 示 畫 面	1 / 4 / 9 / 16 /36
縮 放 功 能	有(*2/*4)
警 報 推 播 (PUSH ALARM)	有
浮 水 印	有
影 像 斷 訊 偵 測	有
位 移 偵 測	需搭配攝影機來設定位移偵測的區塊與靈敏度

事件觸發	警報 / 影像遺失 / 位移
事件記錄	有
硬碟	6 顆>6TG SATA HDD
外接硬碟	1 eSATA 外接硬碟
硬碟分割	可設定『分割容量的大小』與『自動覆蓋』功能
錄影模式	手動 / 位移 / 警報 / 排程錄影
回放模式	時間搜尋 / 事件搜尋 / 智慧型
回放速度	*2、*4、*8、*16、*32、*64
密碼保護	有(4個等級/18組帳號)
設定方式	485 控制器 / 滑鼠
紅外線延伸座	無
滑鼠	USB2.0 滑鼠
RS-485/232	有(PTZ)
備份模式	USB 3.0 *1 / USB2.0*2 / 網路
網路協定	TCP/IP、HTTP、DHCP、PPPoE、FTP、DDNS、TSP、3G、4G
遠端用戶	最多 8 個使用者
網路傳輸	RJ-45 10M/100M/1000Mbps 乙太網路
CMS 網路功能	IE 標準版(內建) / 專業版(支援電子地圖)
電子郵件	警報通知可傳至電子郵件
FTP 功能	警報錄影檔案轉存 FTP
APP for Push Video	有
4G/3G 手機功能	有 (Android & IOS)
系統回復	斷電後復電自動開機
看門狗功能	有
多國語言	中文/英文/日文... 等支援 13 個國家語系以上
電源輸入	+12V DC / 10A
尺寸	430(W) x350(H) x 66(D)
包裝重量	5.0KG (不含硬碟)
消耗功率	100W(最大)
工作溫度	0 度 C ~+50 度 C

科技尖端 誰與爭鋒

NUGA