

| 規格            | EX665UT   | EX655UTi  | EW665UT   | EW665UTi  |
|---------------|---|---|---|---|
| 顯示技術          | TI DLP 0.55" XGA DMD  |   | TI DLP 0.65" WXGA DMD   |   |
| 解析度           | 真實解析度1024×768 (XGA)<br>支援電腦訊號最高1600×1200 (UXGA)   |   | 真實解析度1280×800 (WXGA)<br>支援電腦訊號最高1600×1200 (UXGA)  |   |
| 亮度/ 對比        | 3000 ANSI Lumens/ 3000 :1   |   | 3200 ANSI Lumens/ 3000 :1   |   |
| 色彩能力          | 10億7千萬真實色彩  |   |   |   |
| 畫面尺寸          | 63~85吋 (4:3)  |   | 77~100吋 (16:10)   |   |
| 投影距離          | 12.8~29.7公分   |   | 14.3~29.2公分   |   |
| 80吋畫面需要距離     | 0.62公尺 (4:3)  |   | 0.52公尺 (16:10)  |   |
| 數位梯形修正        | 垂直±12°  |   |   |   |
| 畫面尺寸比例        | 4:3, 相容16:9/16:10   |   | 16:10, 相容4:3/16:9   |   |
| 3D 相容性        | Video:480i<br>Computer:1280x720/1024x768/800x600@120Hz  |   |   |   |
| 輸出入端子         | HDMI×1<br>VGA×2<br>S-Video×1<br>Video端子×1<br>RCA聲音輸入×2<br>Mini Jack聲音輸入×1<br>聲音輸出×1<br>VGA輸出×1<br>RS232×1<br>RJ45網路接口×1<br>USB×1 (軟體更新用)<br>12V Trigger×1 | HDMI×1<br>VGA×2, S-Video×1<br>Video端子×1<br>RCA聲音輸入×2<br>Mini Jack聲音輸入×1<br>聲音輸出×1<br>VGA輸出×1<br>RS232×1<br>RJ45網路接口×1<br>USB×1 (軟體更新用)<br>USB B Type×1 (USB顯示用)<br>USB A Type×1 (USB碟圖片直讀播放)<br>12V Trigger×1 | HDMI×1<br>VGA×2<br>S-Video×1<br>Video端子×1<br>RCA聲音輸入×2<br>Mini Jack聲音輸入×1<br>聲音輸出×1<br>VGA輸出×1<br>RS232×1<br>RJ45網路接口×1<br>USB×1 (軟體更新用)<br>12V Trigger×1 | HDMI×1<br>VGA×2, S-Video×1<br>Video端子×1<br>RCA聲音輸入×2<br>Mini Jack聲音輸入×1<br>聲音輸出×1<br>VGA輸出×1<br>RS232×1<br>RJ45網路接口×1<br>USB×1 (軟體更新用)<br>USB B Type×1 (USB顯示用)<br>USB A Type×1 (USB碟圖片直讀播放)<br>12V Trigger×1 |
| 內建揚聲器         | 5W speaker x 2  |   |   |   |
| 噪音值           | 30 dB (STD mode)  |   |   |   |
| 燈泡規格          | 280瓦可更換燈泡   |   |   |   |
| 燈泡壽命          | 3000小時 (標準模式)<br>2500小時 (高亮度模式)   |   |   |   |
| 電源            | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz  |   |   |   |
| 尺寸(WxDxH)/ 重量 | 426.5 x 407 x 210 mm / 7.6kg (16.76 lbs)  |   |   |   |
| 可選配           | ●短焦專用吊架   | ●短焦專用吊架<br>●無線網卡<br>●互動光筆<br>●Qwizdom WizTeach  | ●短焦專用吊架   | ●短焦專用吊架<br>●無線網卡<br>●互動光筆<br>●Qwizdom WizTeach  |

投影距離表

**EX655UT / EX655UTi**

|              |      |      |      |    |      |      |
|--------------|------|------|------|----|------|------|
| 投影距離 (公分)    | 12.8 | 14.4 | 18.2 | 22 | 25.9 | 29.7 |
| 投影尺寸 (吋) 4:3 | 63   | 65   | 70   | 75 | 80   | 85   |

**EW665UT / EW665UTi**

|                |      |      |      |      |    |      |
|----------------|------|------|------|------|----|------|
| 投影距離 (公分)      | 14.3 | 16.3 | 19.5 | 22.7 | 26 | 29.2 |
| 投影尺寸 (吋) 16:10 | 77   | 80   | 85   | 90   | 95 | 100  |

特約經銷商蓋章處



## 超短焦多媒體投影機

**EX655UTi / EX655UT / EW665UTi / EW665UT**

超短焦設計僅需極小架設距離，不會直射演講者眼睛，有效保護教師、簡報者的視力，更能解決空間限制與工程施工難題，快速建立一個大畫面投影環境。3D投影功能更能滿足未來需求！可選配互動光筆與軟體，讓教學環境具備電子白板功能 (限EX655UTi / EW665UTi)。

**專業功能：**

- 超短焦設計：**25.9公分 (EX655UT/UTi) / 16.3公分 (EW665UT/UTi) 可投80吋大畫面  
投影機架設位置不會照射到演說者，護眼，畫面影響小。
- 120Hz 3D功能：**可使用DVD播放HQFS或電腦播放3D內容
- USB投影\_限UTi機種：**可經由USB與電腦連結進行投影
- 互動光筆\_限UTi機種：**選配互動光筆後即具有電子白板功能
- Qwizdom WizTeach\_限UTi機種：**可選配Qwizdom WizTeach電子教學軟體
- Crestron RoomView網路中控：**可使用Crestron RoomView軟體透過網路線控制投影機



**Optoma**  
世界級投影機專業品牌

琉璃奧圖碼科技股份有限公司 業務洽詢專線 0800 880 876 投影機專業網站 [www.optoma.com.tw](http://www.optoma.com.tw)

Optoma原廠超保固[限上網登錄]:燈泡光源投影機, 機身三年保固, 燈泡三年或兩千小時保固 (300瓦燈泡以上機種除外)  
LED光源投影機:兩年保固, 保固期間內運費、工資、零件費全免!

琉璃奧圖碼科技股份有限公司 業務洽詢專線 0800 880 876 投影機專業網站 [www.optoma.com.tw](http://www.optoma.com.tw)



### ■ 具3D功能的超短焦設計

反射式超短焦設計，將投影所需距離縮至最短，甚至在貼牆架設時也能投影，徹底解決投影機光線對演說者的眼睛干擾。將空間利用發揮到極致，不必受限會議室、教室的縱深，更不必擔心架設軸線上的燈具位置。擁有120Hz投影能力，能在同一時間內較傳統投影機投影兩倍數量畫面，內建DLP Link同步功能，在接收3D訊號時，搭配Optoma主動式3D眼鏡，即可達成3D投影。讓教室、會議室提前準備好迎接3D新時代。（可相容3D規格請詳見規格表）



### ■ 360度翻轉投影功能

除了正投、倒吊模式之外，增加兩個翻轉投影功能，可投向天花板或地板，更增加了投影機的使用彈性。



### ■ 完整連接介面+USB投影功能

一網打盡所有主流顯示輸入端子，搭配使用性高。更支援USB投影功能（限UTi機種），僅需要用USB線連接電腦就能投影，方便省時。

### ■ 內建5W立體揚聲器

播放多媒體檔案時，不必外接音響設備。利用內建的立體揚聲器，足夠播放小型空間所需音量。



### ■ 送電開機功能/待機消耗電力小於1瓦

當需要使用投影機時，只要電源線送電，投影機會自動開機。無需全時間送電待機，節省時間、電力。待機時功率小於1瓦，環保愛地球，節省使用成本。

### ■ 安全鎖/密碼雙重防盜保護

機體附安全鎖扣，另可設定開機密碼。雙重防盜保護，安裝於公共場所時可減少失竊風險。

### ■ Creastron RoomView網路中控功能，透過電腦可監控及控制多台投影機

內建RJ45網路連接埠支援Crestron RoomView®，將投影機連接上網路，在擔任中控台的電腦上安裝Crestron RoomView®作業軟體後，可以監控本地網路上最多256台投影機！更可從任何地方的電腦連線至網頁來監看、管理連接於網路上的個投影機狀況。



### ■ 超短焦專用吊架（選配功能）

Optoma超短焦專用調架，可將電源線、訊號線內藏於吊架中。美觀大方。

### ■ 網路投影/無線網路投影（限UTi機種）

可經由網路線將投影機設定於內部網路中，與投影機位於相同內網下的電腦即可連線投影，不必另接影像訊號線。擴充無線網卡後，更可無線網路投影。



### ■ USB隨身碟直接播放（限UTi機種）

電腦可使用USB線傳輸影像，更增使用便利性。也可直接播放USB隨身碟中的圖片，變身數位幻燈機。

### ■ 互動光筆 & Qwizdom WizTeach教學軟體（限UTi機種）

搭配互動光筆與教學軟體後，即具有電子白板功能。教師或簡報者可以直接用互動光筆與投影畫面互動，直接加註手寫文字、圖形。還能使用各種教學輔助模組，利用網路上的教材展現更多元的互動教學。

