

SHARP

..... be sharp

高解像度全彩色多媒體數位投影機

技術規格

型號	PG-F312X	PG-F262X	PG-F212X
顯示技術	DLP 0.55"DMDx1		
電腦解析	標準 XGA (1024x768)		
	最高支援 UXGA (1600x1200)		
像素數	786432畫素		
鏡頭	1 : 1.15手動變焦/聚焦		
視訊掃瞄	700條(DTV 720P)		
投射尺寸	40"-300"		
燈泡	250W	230W	200W
亮度	3000ANSI Lumen (標準) 2400ANSI Lumen(省電)	2600ANSI Lumen (標準) 2080ANSI Lumen(省電)	2300ANSI Lumen (標準) 1840ANSI Lumen(省電)
對比度	2200:1		
燈泡壽命	4000小時(省電),2000小時(標準)		
噪音值	29dB(省電),37dB(標準)	29dB(省電),35dB(標準)	32dB(省電),29dB(標準)
喇叭	2Wx1		
電壓	100-240V AC, 50/60HZ		
電力消耗	326W	303W	267W
視訊	NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM DTV(480I/480P/540P/580I/580P/720P/1035I/1080I/1080P)		
電腦相容	UXGA/SXGA+/SXGA/WXGA/XGA/SVGA/VGA Mac21"/19"/16"/13"		
掃瞄頻率	水平15-110kHz,垂直45-85Hz		
輸入端子	RGB(15-pin D-sub)x1,DVI-Ix1, audiox2 (mini jackx1,RCA L/Rx1) USBx1, Videox1,S-Videox1,RS-232Cx1		
輸出端子	RGB/色差(15-pin D-sub)x1 , audio x 1(mimi jack)		
外觀尺寸	270 x 89 x 265mm		
重量	2.9kg		
隨機配件	遙控器、電池、電源線、RGB電腦連接線、鏡頭蓋 RS-232C轉接線、操作光碟、中文說明書、背包		

其他功能

- ◎數位梯形修正
- ◎直接關機功能(Direct power off)
- ◎電腦及AV影像16:9畫面
- ◎自動同步調整
- ◎簡報Page up-down遙控滑鼠(選購)
- ◎快速起動功能
- ◎五種影像模式
(標準、演講、電影、遊戲、sRGB)
- ◎過熱自動斷電系統
- ◎靜音及黑螢幕功能
- ◎前方散熱排氣
- ◎按鍵鎖定及防盜系統鎖碼功能
- ◎休息定時器
- ◎遙控器內建指示器功能
- ◎前投、後投、懸掛均可
- ◎電影模式3-2 pull down
- ◎先進I/P(交錯/循序)掃瞄

投影距離

4 : 3標準模式

對角尺寸	螢幕寬度(m)	螢幕高度(m)	最近距離(m)	最遠距離(m)
300"	6.1	4.57	10.4	12.1
200"	4.06	3.05	7	8.1
100"	2.03	1.52	3.5	4
60"	1.22	0.91	2.1	2.4

16 : 9伸展模式

對角尺寸	螢幕寬度(m)	螢幕高度(m)	最近距離(m)	最遠距離(m)
250"	5.53	3.11	9.5	11
200"	4.43	2.49	7.6	8.8
100"	2.21	1.25	3.8	4.4
60"	1.33	0.75	2.3	2.6

高畫質DVI數位影像



RGB 類比圖像



DVI 數位圖

配備DVI 輸入端子,可接收來自電腦DVI 或是DVD HDMI 的高畫質影像。

畫面品質的耐用度



After 4100 hours

After 4100 hours

*By IIT(Mumbai) Colour Science Laboratory Test

LCD液晶投影機在使用超過4100小時後,畫面品質會有明顯的衰弱,而SHARP DLP的光學設計,則不會有太大變化。

採用BrilliantColor™技術



採用DLP最新 BrilliantColor™技術創造真實色彩再生能力,展現出更加栩栩如生畫面品質,提供鮮明的電腦及影像效果。


高對比度

SHARP



2200:1

他牌LCD投影機



400:1

SHARP DLP系列投影機,具備高對比度2200:1,使畫面更加清晰,層次更加分明。

齊全的連接端子



經銷商

啓動系統科技股份有限公司

電話：02-2937-7722

傳真：02-2937-6072

地址：台北市文山區樟新街7-1號

網址：www.3a168.com.tw