



EDC-2051 數位會議系統主機

- 安裝迅速、維修容易:主機與會議單體連接之數位控制訊號及聲音訊號採單一電纜訊號傳送，連線時可採串接或並接，即使其中一支麥克風斷線，也不會影響其他麥克風。
- 具 4 x 20 位元液晶顯示幕，可清楚顯示會議麥克風所有功能、音量輸出/輸入調整控制，並用按鍵式操作 30 段數位化調整大小。
- 具備麥克風系統自我連線測試功能，開會前可預作系統檢查，如果麥克風有異狀，可藉此判斷麥克風之故障狀態。
- 可設定發言完畢麥克風自動聲控偵測關閉功能，並可調整等待關閉時間。
- 具有 RS-232 通訊埠，可連接其他控制系統整合。



EDC-2011 桌上型主席會議單體

- 採背光透射式按鍵，讓使用者清楚知道目前的發言狀態。
- 底座為鋅鋁合金一體成型，且具防滑墊，穩重止滑。
- 內建直徑 2.5 吋 HI FI 揚聲器，當麥克風發言時，揚聲器會自動靜音以防止嘯叫。
- 系統中主席之單體數不受限制，並可置於迴路中任一位置。
- 具主席優先發言功能及提示音。
- 了解卡訊電子麥克風系列產品



EDC-2012 桌上型列席會議單體

- 採背光透射式按鍵，讓使用者清楚知道目前的發言狀態。
- 底座為鋅鋁合金一體成型，且具防滑墊，穩重止滑。
- 內建直徑 2.5 吋 HI FI 揚聲器，當麥克風發言時，揚聲器會自動靜音以防止嘯叫。
- 了解卡訊電子麥克風系列產品



WM-43/48/56 B1HT 鵝頸麥克風

WM-70 B2HT 雙鵝頸麥克風

- 頭端具發言紅色 LED 內嵌光環，長度提供 43/48/56/70 (cm)等多種長度，可視現場環境需求使用。
- 具抗手機及電磁波干擾功能，開啟麥克風發言時，3G、4G 手機發送及接收距離麥克風頭 10cm 內，不會產生手機電波干擾音。
- 具內置式防塵防風罩與收音共振室，麥克風軟管採用靜音材質，可避免手撥動軟管產生之異音，定位性極佳，長時間使用也無摩擦異音。
- 了解卡訊電子麥克風系列產品



WM-43/48/56 D1HT 鵝頸麥克風

WM-32/43/48 D1ST 鵝頸麥克風 (超軟管)

- 頭端具發言紅色 LED 內嵌光環，長度提供 32/43/48/56 (cm)等多種長度，並分為軟/硬管供作選擇，可視現場環境需求使用。
- 具抗手機及電磁波干擾功能，開啟麥克風發言時，3G、4G 手機發送及接收距離麥克風頭 10cm 內，不會產生手機電波干擾音。
- 具內置式防塵防風罩與收音共振室，麥克風軟管採用靜音材質，可避免手撥動軟管產生之異音，定位性極佳，長時間使用也無摩擦異音。
- 了解卡訊電子麥克風系列產品