

ViewSonic 商用投影機 投出最專業色彩



ViewSonic PJD5226 商用投影機以 DLP 投影技術為商務簡報量身打造專業投影品質。2,700 流明亮度、XGA 1024 × 768 解析度以及 15,000:1 的極致清晰對比度提供任何中大型會議精湛的投影簡報效果。內建創新 DynamicEco™ 模式搭配超高效能省電燈泡，其使用壽命可長達 6,000 小時以上，不但替企業節省省電，也符合環保訴求。搭配 Dynamic Movie 模式更可自動偵測並校正色彩與影像品質；讓簡報者和與會者皆能專心投入會議。PJD5226 更以豐富多樣的連接介面提供投影畫面的彈性切換，讓會議簡報效率大幅提升。

創新 DynamicEco™ 省電模式

內建 DynamicEco™ 省電模式可有效降低投影機的燈泡消耗達 70%，並提高其使用壽命，不但替企業節省省電、也落實環保訴求。



DynamicEco™ On



DynamicEco™ Off

DynamicEco™

6,000 小時超高效能長壽命燈泡

超高效能長壽命燈泡，於省電模式使用環境下，具有 6,000 小時的超長使用壽命，不只大幅提升投影機使用壽命，更延長更換燈泡的時間和降低購買燈泡的耗材成本。

豐富連接介面提供多元投影畫面

PJD5226 提供兩組電腦輸入、一組電腦輸出以及豐富的檔案傳輸連接介面，會議簡報時可依需求彈性切換投影畫面，其便利性讓 PJD5226 儼然成為商務簡報的最佳幫手。

真實影像來自完美畫質

再也不必擔心外在光源影響了投影品質！PJD5226 以 2,700 流明亮度、XGA 1024 x 768 解析度以及高達 15,000:1 的清晰對比度提供會議簡報絕佳的投影效果及簡報內容。

ViewSonic 商用投影機 投出最專業色彩

Dynamic Movie 功能自動校正影像細節

獨家 Dynamic Movie 模式可自動偵測整體動態畫面明暗度，隨時提供最佳對比的影像，讓偏暗的影像細節更為清晰，提供最豐富的色彩影像以及高品質的投影環境。



支援 Off to Go 模式

內建 Off to Go 三秒開機、零秒關機模式提供投影機在三秒之內快速開機、不需長時間等待投影機冷卻及可零秒快速關機，輕鬆操作不費時。

1.1 倍光學變焦

配備 1.1 倍光學變焦鏡頭能有效降低色彩偏差並確保投影畫面每個細節都能完美對焦。



規格表

顯示技術	顯示晶片	TI DMD 0.55"	連接頭	音訊輸入	3.5mm 音訊插孔 *1
	解析度	1024 (H) x 768 (V)		Mini USB	*1 (供硬體下載與滑鼠使用)
	光學對焦	1.1 倍		RGB 輸出	*1
	梯形校正	+40 ~ -40		音訊輸出	3.5mm 音訊插孔 *1
	投影尺寸	30 吋 ~ 300 吋		RS232	DB-9 *1
	投射距離	1.14 ~ 11.43 公尺		電源	適用電壓 120V ~ 240Vac 50 / 60Hz
	投射比	1.86 (2.27 ~ 2.49 公尺可投 60 吋螢幕)		電源消耗	285W (最大值); <1W (待機狀態)
	燈泡壽命 (正常模式/省電模式)	5,000 / 6,000 小時		語言	英文 / 荷蘭文 / 法文 / 西班牙文 / 義大利文 / 韓文 / 泰文 / 葡萄牙文 / 繁體中文 / 簡體中文 / 日文 / 俄文 / 德文 / 瑞典文 / 土耳其文 / 芬蘭文 / 波蘭文 / 捷克文
	最高亮度	2,700		操作環境	溫度 0° ~ 40° C / 32° ~ 104° F
	對比度 (最大值)	15,000:1		濕度 10 ~ 90% (無凝結)	高度 6,000 ~ 10,000 呎
螢幕寬高比	4:3	噪音值	正常 / 省電模式 32dB / 29dB		
聲音	喇叭 2W *1	尺寸	實體 (mm) 294 x 84 x 242 (W x H x D) (inch) 11.57" x 3.3" x 9.53"		
輸入訊號	電腦和影像	NTSC M (3.58MHz), 4.43MHz	包裝 (mm) 345 x 380 x 192 (W x H x D) (inch) 13.6" x 15" x 7.6"	重量	淨重 5.7 lbs (2.6 kg) 總重 9.02 lbs (4.1 kg)
		PAL (B / D / G / H / I / M / N / 60) SECAM (B / D / G / K / K1 / L) 480i 與 576i, 480p 與 576p, 720p, 1080i, 1080p	頻率	水平: 31 ~ 100kHz; 垂直: 48 ~ 120Hz	通過安規
相容性	PC	1024 x 768 @ 60Hz (原始解析度)			
	MAC	類比 (*可能須加 MAC 轉接器)			
連接頭	RGB 輸入	DB-15 *2			
	Component 輸入	與 RGB-in 共用			
	S-Video 輸入	*1			
	Composite 輸入	*1			

配件

1.8 公尺黑色電源線 *1, 1.8 公尺黑色 VGA 線 *1, 遙控器 (附 AAA 電池) *1, 快速使用手冊 (簡易版) *1, ViewSonic CD Wizard (附使用手冊) *1, 保固卡與貼紙 (只限中國區) *1

*規格若有變更恕不另行通知

▶ 尊榮服務專線 0800-061-198 客服時間 9:00-21:00

www.viewsonic.com.tw