

# Panaboard 捲動式單色列機種〈標準框〉

尺寸圖(單位:mm)	標準框(普通紙)		標準框(感熱紙)
品號	UB-5815	UB-5315	UB-5310
本體建議售價	69,000元	59,000元	49,000元
附加產品	腳架 專用架US-501已含在建議售價中		
	壁掛 內含壁掛架		
輸入部分	畫面數*1 雙畫面電動捲動式		
	白板尺寸(長x寬)	900 x 1,625 mm	900 x 1,262 mm
	可影印尺寸(長x寬)	850 x 1,613 mm	850 x 1,250 mm
	讀取時間(單一畫面)	約15秒	
	讀取方式	圖像感印陣列 (image sensor array)	
列印單元	紀錄方式	熱轉寫式	感熱紙
	紀錄用紙尺寸	普通紙或再生紙 (60 ~ 90g/m <sup>2</sup> ) A4 (210 x 297 mm)	A4捲軸感熱紙
	紀錄用紙收納容量	約50張 (64g/m <sup>2</sup> 用紙)	100m捲軸感熱紙
	紀錄密度/紀錄色		
	連續複寫張數	1~9張	1~9張(自動裁切)
	濃度切換	濃/普通 2階段替換	
系統環境	附屬軟體	PC interface	
	電腦	IBM® PC/AT®相容 (推薦CPU Pentium®以上)、USB對應	
	操作系統	Windows® 2000 (SP4以下)、Windows® XP (SP2以下)、Windows Vista® ※64bit版無法運作	
	記憶體	128 MB以上 (Windows® 98/Windows® Me)、 256 MB以上 (Windows® 2000/Windows® XP/Windows Vista®)	
	硬碟	空白容量 200MB以上(保存圖像區域除外)	
	介面*2	Full Speed USB2.0對應	
	檔案格式	BMP、TIFF、PDF、JPEG	
概要	外型尺寸(高x寬x深) 重量(含本體及影印機)	1,334 x 1,735 x 212 mm 約 27 kg(含壁掛用零件)	1,334 x 1,372 x 212 mm 約 25 kg(含壁掛用零件)
	使用環境條件	周圍溫度: 10 ~ 35°C 溼度: 30 ~ 80% (不結露)	
	電源/消耗電力	AC 110 V、50/60 Hz、 運作時: 70W、待機時: 9W	
	附屬品	麥克筆(黑紅藍各1支)、板擦(1個)、操作說明書、保證書、壁掛零件 軟體CD-ROM、測試用紙(1包)、複寫轉寫帶(10m一捲)、電源線(3m)	麥克筆(黑紅藍各1支)、板擦(1個)、操作說明書、保證書、壁掛零件、軟體CD-ROM、感熱紀錄紙(10m一捲)、電源線(3m)
	本體攜包尺寸(高x寬x深) 攜包重量	750 x 1,470 x 310 mm 約 38 kg	630 x 1,430 x 290 mm 約 33 kg
	本體攜包尺寸(高x寬x深)/ 攜包重量	專用架US-501 90 x 1,700 x 250 mm / 約 16 kg	

●本型錄中的價格含稅及基本安裝。

\*1・雙畫面可作為投影用的螢幕。

\*2・USB傳輸線非附加產品，請另外購買。