

Panaboard 捲動式單色列機種〈金屬外框〉

尺寸圖(單位mm)	金屬外框(普通紙)			
				
品號	UB-5825	UB-5325	UB-7325	
本體建議售價	77,000元	66,000元	99,000元	
附加產品	腳架 專用架US-701已含在建議售價中			
	壁掛 需另購壁掛架			
輸入部分	雙畫面電動捲動式		4畫面電動捲動式 ^{※2}	
白板尺寸(長x寬)	900 x 1,762 mm	900 x 1,400 mm	900 x 1,400 mm	
可影印尺寸(長x寬)	850 x 1,692 mm	850 x 1,330 mm	850 x 1,330 mm	
讀取時間(單一畫面)	約15秒			
讀取方式	圖像感印陣列 (image sensor array)			
列印單元	熱轉寫式			
紀錄用紙尺寸	普通紙或再生紙 (60 ~ 90 g/m ²) A4 (210 x 297 mm)			
紀錄用紙收納容量	約50張 (64g/m ² 用紙)			
紀錄密度/紀錄色	203dpi (8 dot/mm) /黑白			
連續複寫張數	1~9張			
濃度切換	濃/普通 2階段替換			
系統環境	PC interface			
電腦	IBM® PC/AT®相容 (推薦CPU Pentium®以上)、USB對應			
作業系統	Windows® 2000 (SP4或更新)、Windows® XP (SP2或更新)、Windows Vista® *64bit版無法運作			
記憶體	128 MB以上 (Windows® 98/Windows® Me)、 256 MB以上 (Windows® 2000/Windows® XP/Windows Vista®)			
硬碟	空白容量 200MB以上(保存圖像區域除外)			
介面 ^{※1}	USB2.0對應			
檔案格式	BMP、TIFF、PDF、JPEG			
概要	外型尺寸(高x寬x深) 重量(含本體及影印機)	1,369 x 1,912 x 230 mm 約 38.5 kg	1,369 x 1,550 x 230 mm 約 36.0 kg	1,369 x 1,648 x 264 mm 約 42.5 kg
使用環境條件	周圍溫度: 10 ~ 35°C 溼度: 30 ~ 80% (不結露)			
電源/消耗電力	AC 110 V、50/60 Hz 運作時: 74W、待機時: 9W			
附屬品	麥克筆(黑紅藍各1支) 板擦(1個) 操作說明書 保證書 軟體CD-ROM 測試用紙(1包) 複寫轉寫帶(10m一捲) ^{※3} 電源線(3m)			
本體捆包尺寸(高x寬x深) 捆包重量	1,116 x 1,942 x 350 mm 約 51 kg	975 x 1,515 x 350 mm 約 45 kg	1,520 x 1,830 x 385 mm 約 59 kg	
本體捆包尺寸(高x寬x深)/捆包重量	專用架 US-701 90 x 1,700 x 250 mm / 約 16 kg			

●本型號中的價格含稅及基本安裝。

※1. USB傳輸線非附屬品。請購買市售商品。

※2. 4畫面中的其中一面可當作投影螢幕。投影用的螢幕上沒有黃色邊格線。

※3. 此為裝箱完成後，測試影印用的產品。請盡快購買補充消耗品。KX-FA55A