

3LCD雷射投影 -進化-




商務專業投影機
Multimedia Projector
EB-L1495U

亮：買投影機，先比較彩色亮度！EB-L1495U 白色亮度 = 彩色亮度最高達 9,000 lm。

廣：360° 多向投影功能，每個方向、每個角度都好投。

美：解析度最高達 WUXGA，細膩影像真實色彩還原。

安心：30,000 小時燈泡壽命，省電耐用最安心。(Extended Mode)



EB-L1495U 規格表

機型	EB-L1495U		
投影型式	3LCD, RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影		
電源規格	100~240V AC 50/60 Hz		
液晶板 (1) 尺寸 (2) 畫素數	1.03-inch (D10) 2,304,000 dots (1920 x 1200) x 3		
投影亮度	白色亮度 (Light Output) 9000 lm 彩色亮度 (Color Light Output) 9000 lm		
標準解析度	WUXGA 1920 x 1200		
支援解析度 (PC)	最高支援至 WQXGA 2560 x 1600		
HDTV 相容性	480i~4K		
視訊畫素	掃描密度 1200 條		
投影畫面尺寸	60" to 1000"		
投影方式	360度任意方向		
視頻相容性	適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統		
電腦相容 (類比)	適用於 PC/WQXGA/WQHD/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA		
視訊介面	電腦 (D-sub-15p)	1	
輸入 (類比)	5-BNC	1	
	HDMI	1	
	DVI-D	1	
視訊介面 輸入 (數位)	SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI	1	
	HD-BaseT(RJ45)	1	
視訊 - 輸出 (類比)	D-Sub 15p	1	
視訊 - 輸出 (數位)			
音訊介面 - 輸入	Stereo mini	3	
音訊介面 - 輸出	Stereo mini	1	
視訊 - 輸出 (數位)			
網路	LAN (RJ45)	1	
	Wireless	選購 ELPA10	
控制	RS-232(D-Sub 9p)	1	
	Remote (Stereo mini)	1	
USB I/O	USB Type A	1 (Wireless LAN, Firmware update, Copy OSD Settings)	
	USB Type B	1 (Firmware update, Copy OSD Settings)	
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置		
投影鏡頭 (標準鏡頭 ELPLM15)			
(1) 調焦方式	電動式縮放以及電動焦距調整		
(2) 焦距	F:1.8~2.3 ; 36mm - 57.4mm		
(3) 放大比例 (Zoom ratio)	1 - 1.6		
(4) 投射比 (Throw ratio)	1.57 - 2.56		
投影畫面比例 (寬:長)	16:10		
投射距離	1.93m to 54.29m		
鏡頭位移功能 (標準鏡頭 ELPLM15)	Vertical: -60% to +60% (H:Center) Horizontal: -18% to +18% (V:Center)		
數位式梯形修正 (標準鏡頭 ELPLM15)	Vertical: -45% to +45% Horizontal: -30% to +30%		
邊緣融合功能	內建邊緣融合功能		
數位式梯形修正 (標準鏡頭 ELPLM15)	Vertical: -45% to +45% / Horizontal: -30% to +30%		
光源			
Type	Laser Diode		
LD Input Power (LD mode:Normal, Environment Temperature:25°C)	450W		
Life (Typ.)	20000 hours (LD mode : Normal) 20000 hours (LD mode : Quiet) 30000 hours (LD mode : Extended)		
對比度	Over 2,500,000:1 (Dynamic Contrast: On)		
周邊對應中心亮度比	88%		
色彩重現	10bit , Up to 1.07billion colors		
畫面調整 -- 畫面放大	Yes		
濾網型號	ELPAF51		
使用環境溫度	0 ° C to 50 ° C		
風扇噪音值	37/30dB (Normal/Quiet)		
安規認證 / 電磁相容	符合 BSMI CE / FCC		
環境規格			
消耗電力 Normal (220-240V)	626W		
消耗電力 Eco (220-240V)	512W		
消耗電力 Normal (100-120V)	645W		
消耗電力 Eco (100-120V)	524W		
睡眠狀態消耗電力	0.3W		
消耗電流 (100-240V)	6.5 - 2.9 A		
重量 (不含鏡頭)	21.9kg		
寬 x 深 x 高 (公分) 不含腳架 / 含腳架 (最大)	58.6 x 49.2 x 18.5 / 58.6 x 49.2 x 21.1		

* 環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊



3LCD 投影機

3倍鮮豔的美感體驗!

選投影機「彩色亮度」才是關鍵，Epson 3LCD全系列投影機，彩色亮度與同級投影機相差高達3倍，給你3倍真實色彩，讓投影效果更豐富、更飽和。



單片式 DLP 投影機

3LCD 投影機

多了 3 倍彩色亮度 當然真實更出色

其他特殊功能

自動色彩校正功能	Yes
多台自動色彩同步校正 (至多 9 台)	Yes
4K enhancement	Yes
Split screen 雙訊號輸入同時分割顯示	Yes
Frame Interpolation 畫面插補技術	Yes
Lens 位置記憶功能	Yes
Edge blending	Yes
曲面 (Curved surface) 調整	Yes
轉角牆 (Corner Wall) 調整功能	Yes
RGB 三色對準調整	Yes

鏡頭型號	投射比		鏡頭位移	
	Wide	Tele	垂直	水平
ELPLX02	0.35	0.35	+45 ~ 70%	±15%
ELPLU03	0.48	0.57	±24%	±10%
ELPLU03S	0.48	0.57	±24%	±10%
ELPLU04	0.64	0.77	±60%	±18%
ELPLW05	0.76	1.12	±24%	±10%
ELPLW08	0.76	1.21	±60%	±18%
ELPLW06	1.19	1.62	±60%	±18%
ELPLM09	1.57	2.56	±60%	±18%
ELPLM10	2.42	3.71	±60%	±18%
ELPLM11	3.54	5.41	±60%	±18%
ELPLL08	5.27	7.41	±60%	±18%

全球 投 影 科 技 第 一 品 牌



台灣愛普生科技股份有限公司

台北市信義區松仁路100號15樓
代表號: (02)8786-6688
客戶服務專線: 0800-881-080



Epson 雷射投影機

5年20,000小時全機保固:

購買後一個月內進行上網登錄即享主機五年極致保固, 含工時與零件(不含耗材), 雷射光源五年或兩萬小時。

投影機保固登錄:

<https://www.epson.com.tw/lcpwarranty>

購買一周內新品不良免費更換新機

經銷商蓋章

2020.01版