

GMW-216

會議型無線 16 頻點+有線鵝頸式麥克風

特色

- 可伸縮式鵝頸設計，使用者可任意調節伸縮鵝頸長度，發言時不必再移動主機單體。
- 採用單指向性電容式音頭，可有效排除周遭的雜訊。
- 使用兩顆 3 號(AA)電池提供電源。
- 短暫發言鍵(TALK)與切換式發言鍵(LOCK)設計。
- 鋅合金材質、高貴穩重的外觀造型。
- 免持發射器的最佳選擇。
- 可與嘉友 UHF 16 頻點的無線接收機或擴音機一起搭配使用。

規格

型號	GMW-216
音頭	單指向電容式
阻抗	680Ω
靈敏度	-50dB ±3dB
頻段	UHF 500-960MHz
頻寬	20MHz
頻點數	16
發射功率	35mW**
諧波輻射	低於主波最少 60dB
動態範圍	>110dB
顯示幕	LCD
綜合 T.H.D.	<0.5%
電池型式	3 號電池兩顆
使用時間	約 12 小時 (鹼性電池)
偏移度	±40KHz
最大輸入 SPL	100dB for 1% T.H.D
幻象電源	6V
尺寸 (mm)	148 x 111 x 50
基座重量 (g)	645

Gooseneck Conference System

